



BVM 685

BVM 685, distribuidor automático anti-vandálico de espirales refrigerado, para la venta de snacks, sandwiches, botellas y latas.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Modelo anti-vandálico con: lexan protector para más seguridad del distribuidor frente a posibles actos vandálicos. Panel de introducción de monedas y de cambio blindado y anti-agua; botonera master-slave en acero inoxidable, puerta de recogida de producto reforzado, carrocería de doble chapa.

Cerradura con código programable.

Gran versatilidad de configuración, que permite realizar múltiples combinaciones a fin de satisfacer las más diversas exigencias de venta y de una amplia línea de productos.

Posibilidad opcional de un teclado de selección directa para elaborar un menú personalizado e incluso compuesto por más de un producto así como acciones promocionales puntuales.

Amplia vitrina iluminada con vitro-cámara según norma anti-vandálica, que además proporciona una óptima exposición de los productos en venta.

Altura de bandejas regulable. Puerta para recoger los productos con dispositivo anti-vandálico. Sistema de auto-diagnóstico para detectar anomalías. Sensor de caída de producto.

Alimentación switching para: estabilidad total y rigurosa seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).



Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 685

Versión COMBINADA: doble temperatura, 3 bandejas para productos snacks, 2 bandejas para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI STD: hasta 307 productos. Selecciones: máximo de 48, precios de venta programables: hasta 50.

DIMENSIONES: alto: 1830 mm / ancho: 850 mm / fondo: 890 mm / peso: 290 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORVIDA

0,55 Kw

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta aislada.

Unidad de refrigeración: 1/4 HP con descarche automático.

Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA

Temperatura interna regulable. Versión standard: hasta 6°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Versión Pan programable: hasta 3°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Las últimas dos bandejas están equipadas con un dispositivo de seguridad para el control de la temperatura en las últimas bandejas y la posible inhibición de sus espirales cuando no se cumpla la normativa para productos perecederos.

INTERFACE USUARIO:

Teclado de membrana con 12 pulsadores. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS:

Kit pulsador selección directa.

Visual Smart Programmer para cargar el firmware, las configuraciones y la descarga de los datos audit sin necesidad de un PC.

CONFIGURACIÓN STANDARD

VERSIÓN COMBINADA

37 prod.:
espiral Ø 68 paso 60, espiral Ø 68 paso 45.

34 prod.:
espiral Ø 68 paso 45, espiral Ø 68 paso 60.

92 prod.:
espiral Ø 68 paso 35, espiral Ø 68 paso 45.

48 botellas:
espiral Ø 68 paso 77.

48 botellas:
espiral Ø 68 paso 77.

48 latas:
espiral Ø 68 paso 77.



A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39 035 419.6711
fax +39 035.883.304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39 035 882.225
fax +39 035 883.304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39 069.689.1000
fax +39 069.689.1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39 085.950.871
fax +39 085.959.223