



BVM 671

BVM 671, distribuidor automático de espirales, refrigerado, para la venta de snacks, botellas y latas, personalizable en la versión COMBI y SNACK.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Puerta con chapa lateral reforzada para más seguridad del distribuidor frente a posibles actos vandálicos.

Cerradura con código programable.

Gran versatilidad de configuración, que permite realizar múltiples combinaciones a fin de satisfacer las más diversas exigencias de venta para una amplia línea de productos.

Posibilidad opcional de un teclado de selección directa para elaborar un menú personalizado e incluso compuesto por más de un producto así como acciones promocional.

Amplia vitrina iluminada, con vitro-cámara según norma antivandálica, que además proporciona una óptima exposición de los productos en venta.

Altura de bandejas regulable.
Puerta para recoger los productos con dispositivo antivandálico.
Sistema de auto-diagnostico para detectar anomalías.
Sensor de caída de producto.

Alimentación switching para: estabilidad total y rigurosa seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).

BVM 671

Versión COMBI STD 162: doble temperatura, 3 bandejas para productos snack, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

Versión SNACK STD 162: temperatura única, 5 bandejas para productos snack.

Versión COMBI STD 183: doble temperatura, 3 bandejas para productos snack, 2 bandejas para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

Versión SNACK STD 183: temperatura única, 6 bandejas para productos snack.

CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI STD 162: hasta 271 productos, versión SNACK STD 162: hasta 256 productos, versión COMBI STD 183: hasta 288 productos, versión SNACK STD 183: hasta 350 productos, Selecciones: un máximo de 36, precios de venta programables: hasta 50.

DIM. vers. 162: alto: 1620 mm / ancho: 700 mm / fondo: 820 mm / peso: 200 kg.

DIM. vers. 183: alto: 1830 mm / ancho: 700 mm / fondo: 820 mm / peso: 210 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORVIDA

0,32 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Puerta aislada. Unidad de refrigeración: 1/4 HP con descarche automático. Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regulable. Versión standard: hasta 6°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Versión Pan programable: hasta 3°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. La última bandeja (vers. 162) y las últimas dos bandejas (vers. 183) están equipadas con un dispositivo de seguridad para el control de la temperatura en las últimas bandejas y la posible inhibición de sus espirales cuando no se cumpla la normativa para productos perecederos.

INTERFACE USUARIO

Teclado de membrana con 12 pulsadores. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: Kit pulsador selección directa. Visual Smart Programmer para cargar el firmware, las configuraciones y la descarga de los datos audit sin necesidad de un PC.

CONFIGURACIÓN STANDARD

VERSIÓN COMBI STD 162

7		7		7	
13	13	16	16	21	21
13	13	16	16	10	10
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6

VERSIÓN SNACK STD 162

10		10		12	
10	10	10	10	12	12
10	10	10	10	12	12
10	10	10	10	13	13
7	16	16	13	21	21

VERSIÓN COMBI STD 183

7		7		7	
7		16	16	21	21
13	13	16	16	10	10
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6

VERSIÓN SNACK STD 183

10		10		12	
10	10	12	10	10	10
10	10	10	10	12	12
10	10	10	10	10	13
7	16	16	13	21	21
21	16	16	16	21	7



Bianchi Vending Group
 www.bianchivending.com
 info@bianchivending.com
 Sede:
 I 24049, Corso Africa 9
 Loc. Zingonia, Verdellino, BG
 tel. +39.035.419.6711
 fax +39.035.883.304
 Establecimiento Bergamo:
 I 24040, Viale Parigi 5
 Zingonia di Verdellino, BG
 tel. +39.035.882.225
 fax +39.035.883.304
 Establecimiento Latina:
 I 04010, Via Civitona 6/8
 Cisterna di Latina, LT
 tel. +39.069.689.1000
 fax +39.069.689.1107
 Establecimiento Pescara:
 I 65013, V.le L. Petruzzzi 97
 Città S. Angelo, PE
 tel. +39.085.950.871
 fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000



BVM 671 STANDARD Vers. 183.