



BVM 681

BVM 681, distribuidor automático de espirales refrigerado, para la venta de snacks, sándwiches, botellas y latas, personalizable en la versión COMBI y SNACK.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Puerta con chapa lateral reforzada para más seguridad del distribuidor frente a posibles actos vandálicos.

Cerradura con código programable.

Gran versatilidad de configuración, que permite realizar múltiples combinaciones a fin de satisfacer las más diversas exigencias de venta para una amplia línea de productos.

Posibilidad opcional de un teclado de selección directa para elaborar un menú personalizado e incluso compuesto por más de un producto así como acciones promocionales.

Amplia vitrina iluminada, con vitro-cámara según norma antivandálica, que además proporciona una óptima exposición de los productos en venta.

Altura de bandejas regulable.

Puerta para recoger los productos con dispositivo antivandálico.

Sistema de auto-diagnostico para detectar anomalías.

Sensor de caída de producto.

Alimentación switching para: estabilidad total y rigurosa seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).

BVM 681

Versión COMBINADA: doble temperatura, 3 bandejas para productos snacks, 2 bandejas para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

Versión SNACK: temperatura única, 6 bandejas para productos snack.

CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI STD: hasta 380 productos, versión SNACK STD: hasta 476 productos. Selecciones: máximo de 48, precios de venta programables: hasta 50.

DIMENSIONES: alto: 1830 mm / ancho: 850 mm / fondo: 820 mm / peso: 280 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORVIDA

0.35 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta aislada.

Unidad de refrigeración: 1/4 HP con descarche automático.

Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regulable. Versión standard: hasta 6°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Versión Pan programable: hasta 3°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Equipada con un dispositivo de seguridad que controla la temperatura en las últimas dos bandejas y la posible inhibición de sus espirales cuando no se cumpla la normativa para productos erecederos.

INTERFACE USUARIO: Teclado de membrana con 12 pulsadores. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: Kit pulsador selección directa. Visual Smart Programmer para cargar el firmware, las configuraciones y la descarga de los datos audit sin necesidad de un PC.

CONFIGURACIÓN STANDARD

VERSIÓN COMBINADA

7		7		7		7	
7		16		21		7	
13		16		10		21	
6		6		6		6	
6		6		6		6	
6		6		6		6	

28 prod:
espiral Ø 68 paso 7.

88 prod:
espiral Ø 68 paso 7, espiral Ø 68 paso 30,
espiral Ø 68 paso 22.

120 prod:
espiral Ø 68 paso 35, espiral Ø 68 paso 30,
espiral Ø 68 paso 45, espiral Ø 68 paso 22.

48 Bot.:
espiral Ø 68 paso 77.

48 Bot.:
espiral Ø 68 paso 77.

48 latas:
espiral Ø 68 paso 77.

VERSIÓN SNACK

10		12		12		12	
10		12		10		10	
10		10		12		12	
10		10		13		16	
7		16		21		16	
21		16		21		7	

44 prod.:
espiral Ø 80 paso 45, espiral Ø 80 paso 37.

42 prod.:
espiral Ø 80 paso 45, espiral Ø 80 paso 37.

44 prod.:
espiral Ø 80 paso 45, espiral Ø 80 paso 37.

95 prod.:
espiral Ø 68 paso 45, espiral Ø 68 paso 35,
espiral Ø 68 paso 30.

126 prod.:
espiral Ø 68 paso 60, espiral Ø 68 paso 30,
espiral Ø 68 paso 35, espiral Ø 68 paso 22.

125 prod.:
espiral Ø 68 paso 22, espiral Ø 68 paso 30,
espiral Ø 68 paso 60.



ESPIRAL SIMPLE



ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO



ESPIRAL SIMPLE CON GUIA



ESPIRAL CON SOPORTE DE PRODUCTO Y GUIA PARA BOTELLAS



DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA / DERECHA CON MOTOR DOBLE

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com

Sede:

I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304

Establecimiento Bergamo:

I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304

Establecimiento Latina:

I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107

Establecimiento Pescara:

I 65013, V.le L. Petruzzzi 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000