

## BVM 301 & BVM 302

BVM 301 & BVM 302 distribuidor mono o doble producto compacto para diferentes bebidas como el chocolate, el capuchino, el café u otros solubles.

Fácil manejo.  
Personalizable. También para el mercado de el Ho.Re.Ca.

BVM 301 & BVM 302, o distribuidor compacto mono ou biproducto para chocolate, cappuccino, café e outras bebidas quentes solúveis.

Distribuidor de fácil utilização e personalização. Também adequado para mercado Ho.Re.Ca.

## BVM 301 & BVM 302

**Versión I1S A/R:** 1 contenedor soluble, conexión a red.

**Versión I1S S/A:** 1 contenedor soluble + depósito autónomo de agua de 3 L.

**Versión I2S A/R:** 2 contenedores solubles, conexión a red.

**Versión I2S S/A:** 2 contenedores solubles + depósito autónomo de agua de 3 L.

**DIMENSIONES:** alto: 492 mm / ancho: 165 mm / fondo: 410 mm / peso: 23 kg.

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos funcionan con 24 Volt., a excepción de la resistencia de la caldera y la bomba que funcionan a 220 V - 50 Hz

### POTENCIA INSTALADA

1,66 kW

### ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/4"

Presión del agua = 0,5 ÷ 6,5 bar

### AUTONOMÍA PRODUCTO


1 cont.

Chocolate	k 0.80
Café	k 0.30
Orzo (cereales)	k 0.80


**INTERFACE USUARIO:** 5 pulsadores, 4 para bebidas cortas o largas, 1 para agua, LED que indica cualquier anomalía.

**ACCESORIOS:** Chip card. Programador de decontador. Palmar dispenser. Para BVM 301 predisposición para un segundo contenedor de soluble.

BVM 301



BVM 302



## BVM 301 & BVM 302

**Versão I1S A/R:** 1 contentor solúvel, versão ligação à rede hídrica.

**Versão I1S S/A:** 1 contentor solúvel + versão autónoma com depósito de água de 3L.

**Versão I2S A/R:** 2 contentores solúveis, versão ligação à rede hídrica.

**Versão I2S S/A:** 2 contentores solúveis, versão autónoma com depósito de água de 3L.

**DIMENSÕES:** altura: 492 mm / largura: 165 mm / profundidade: 410 mm / peso: 23 kg.

### FORNECIMENTO ELÉCTRICO

230 Vac - 50 Hz

### FORNECIMENTO ELÉCTRICO INTERNO

Todos os componentes eléctricos são fornecidos a 24 Vcc, com a excepção dos elementos de aquecimento e da bomba de água que são a 230 Vac - 50 Hz.

### FORNECIMENTO DE ENERGIA

1,66 kW

### FORNECIMENTO DE ÁGUA

Ligação à rede = 3/4"

Pressão de água = 0,5 ÷ 6,5 bar

### CAPACIDADE PRODUTOS

1 Contentor Solúvel

Chocolate	k 0.80
Café Solúvel	k 0.30
Cevada	k 0.80

**INTERFACE UTILIZADOR:** 5 botões, 4 para bebidas curtas e longas, 1 para água, aviso através de LED de anomalia.

**ACESSÓRIOS:** Chip card. Chave de Contagens. Ligação a palm top. Pré-instalação para segundo contentor solúvel para a BVM 301.

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com  
Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento  
Fábrica em Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento  
Fábrica em Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Establecimiento  
Fábrica em Pescara:  
I 65013, V.le L. Petrucci 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000