



## SPRINT

Sprint, distribuidor semiautomático OCS en versiones café expreso y soluble.

Gran flexibilidad de configuración y amplia gama de versiones.

Equipada, en la versión expreso, con el grupo café patentado por Bianchi Vending Group.

Equipada con: molinillo-dosificador que asegura una dosificación y un molido del café invariables así como la conservación de las muelas.

Grupo expreso y molinillo-dosificador son productos exclusivos, proyectados y producidos por Bianchi Vending Group.

Módulo de pago preparado para venta libre, validador y llave contactless.

Electrónica con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palm Top (Visual Smart Programmer).

# SPRINT

**Versión E2S Expreso:** café en grano, 2 contenedores de soluble de los cuales uno es doble.

**Versión E2S-GP-S/A Expreso:** café en grano, 2 contenedores de soluble + depósito autónomo de agua.

**Versión 4S-S/A:** 4 contenedores de soluble + depósito autónomo de agua.

**Versión 5S:** 5 contenedores de soluble de los cuales uno es doble.

**Versión 6S:** 6 contenedores de soluble.

**DIMENSIONES:** alto: 545 mm / ancho: 385 mm / fondo: 440 mm / peso: 27 k.

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes tienen alimentación de 24 Vcc excepto la resistencia de la caldera y el aspirador de vapor, que trabajan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

## POTENCIA INSTALADA

1,80 kW versión expreso  
2,10 kW versión soluble

## ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/4"  
Presión del agua = 0,5 ÷ 6,5 bar

## AUTONOMÍA PRODUCTO


	contenedor simple	contenedor doble
Café en grano	0.80 k	
Café soluble	0.35 k	0.70 k
Leche	0.60 k	1.35 k
Creamer	0.90 k	2.00 k
Chocolate	1.00 k	2.20 k
Té con limón	1.40 k	3.00 k
Té natural	0.85 k	1.80 k
Caldo	0.90 k	2.00 k
Azúcar	1.30 k	2.80 k

**INTERFACE USUARIO:** botonera de 8 pulsadores y display alfanumérico de 32 caracteres.

**KIT ACCESORIOS:** mueble (alto: 920 mm), base de madera, depurador (solo para expreso), panel plástico para sistemas de pago, para selector, selector con llave contactless, venta libre.

## SPRINT E2S

café en grano, 2 contenedores solubles de los cuales 1 es doble.




## SPRINT 4 S/A

4 contenedores para bebidas solubles + depósito autónomo de agua.




## SPRINT 5S

5 contenedores para bebidas solubles.



## SPRINT 6S

6 contenedores para bebidas solubles.



## FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

Todas las versiones del modelo Sprint están equipadas electrónicamente con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows. Con Win Bianchi - Group Software es posible asignar a cada pulsador cualquier producto adaptando la configuración de los contenedores a las exigencias de cada cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top, permitiendo así la programación y la configuración del distribuidor automático desde un PC. Los datos de configuración pueden salvarse en un archivo o en la Data Key Bianchi y transferidos a otras máquinas del mismo modelo.

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com  
Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Establecimiento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petruzzii 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000